MAXIMSTUDIO
THE LIGHTWALL FACTORY | WWW.MAXIM-STUDIO.DE

EKO 50
Backlight

Produktcode:	**EKO50-19**
Farbe (Kelvin):	**Weiß (6000-6500 K)**
LED-Anzahl:	**6**
Spannung:	**24 Volt**
Winkel:	**160°**
Watt:	**5,8 W**
Lumen:	**300 Lumen**
CRI (Ra):	**80**
IP-Klasse:	**IP 20**
Größe: kann in zwei Teile geteilt werde.	**500 mm**

OSRAM IP 20
Backlight

Produktcode:	**OIP20-36**
Farbe (Kelvin):	**Weiß (6000-7000 K)**
LED-Anzahl:	**6**
Spannung:	**24 Volt**
Winkel:	**170°**
Watt:	**6 W**
Lumen:	**600 Lumen**
CRI (Ra):	**› 75**
IP-Klasse:	**IP 20**
Größe: kann alle 16cm geschnitten werden.	**475 mm**

AI SLIM IP 68 - 21
Backlight

Produktcode:	**ASIP68-21**
Farbe (Kelvin):	**Weiß (6000-6500 K)**
LED-Anzahl:	**7**
Spannung:	**24 Volt**
Winkel:	**160°**
Watt:	**3,2 W**
Lumen:	**330 Lumen**
CRI (Ra):	**70**
IP-Klasse:	**IP 65**
Größe:	**640 mm**

AI SLIM IP 68 - 65
Backlight

Produktcode:	**ASIP68-65**
Farbe (Kelvin):	**Weiß (6000-6500 K)**
LED-Anzahl:	**3**
Spannung:	**24 Volt**
Winkel:	**160°**
Watt:	**3,2 W**
Lumen:	**141 Lumen**
CRI (Ra):	**70**
IP-Klasse:	**IP 65**
Größe:	**280 mm**

ECO48 (SAMSUNG) - 28
Backlight

Produktcode:	**ECO48-28**
Farbe (Kelvin):	**Weiß (6000-6500 K)** **Tageslicht (3000-3500 K)**
LED-Anzahl:	**6**
Spannung:	**12 Volt**
Winkel:	**160°**
Watt:	**3,6 W**
Lumen:	**330 Lumen**
CRI (Ra):	**80**
IP-Klasse:	**IP20**
Größe: kann in zwei Teile geteilt werde.	**480 mm**

ECO48 (SAMSUNG) - 33
Backlight

Produktcode:	**ECO48-33**
Farbe (Kelvin):	**Weiß (6000-6500 K)**
LED-Anzahl:	**6**
Spannung:	**12 Volt**
Winkel:	**160°**
Watt:	**3,6 W**
Lumen:	**600 Lumen**
CRI (Ra):	**80**
IP-Klasse:	**IP 60**
Größe: kann in zwei Teile geteilt werde.	**480 mm**

MEGA SLIM (SAMSUNG)
Backlight

Produktcode:	**MS-40**
Farbe (Kelvin):	**Weiß (6000-6500 K)**
LED-Anzahl:	**6**
Spannung:	**12 Volt**
Winkel:	**160°**
Watt:	**6,9 W**
Lumen:	**680 Lumen**
CRI (Ra):	**85**
IP-Klasse:	**IP 20**
Größe: kann alle 8cm geschnitten werden.	**480 mm**

GESCHRAUBTE 47,5
Backlight

Produktcode:	**G47,5-39**
Farbe (Kelvin):	**Weiß (6000-6500 K)**
LED-Anzahl:	**6**
Spannung:	**12 Volt**
Winkel:	**160°**
Watt:	**5,3 W**
Lumen:	**550 Lumen**
CRI (Ra):	**80**
IP-Klasse:	**IP 20**
Größe: kann alle 8cm geschnitten werden	**475 mm**

OSRAM IP 65 (VORHANG)
Backlight

Produktcode:	**OIP65-38**
Farbe (Kelvin):	**Weiß (6000-7000 K)**
LED-Anzahl:	**6**
Spannung:	**12 Volt**
Winkel:	**170°**
Watt:	**7 W**
Lumen:	**500 Lumen**
CRI (Ra):	**› 75**
IP-Klasse:	**IP 65**
Größe:	**500 mm**

OSRAM IP 65
Backlight

Produktcode:	**OIP65-37**
Farbe (Kelvin):	**Weiß (6000-7000 K)**
LED-Anzahl:	**6**
Spannung:	**24 Volt**
Winkel:	**170°**
Watt:	**6 W**
Lumen:	**600 Lumen**
CRI (Ra):	**› 75**
IP-Klasse:	**IP 65**
Größe:	**600 mm**

AL SLIM - 09
Backlight

Produktcode:	**AS-09**
Farbe (Kelvin):	**Weiß (6000-6500 K)**
LED-Anzahl:	**4**
Spannung:	**24 Volt**
Winkel:	**160°**
Watt:	**3,2 W**
Lumen:	**188 Lumen**
CRI (Ra):	**70**
IP-Klasse:	**IP 60**
Größe:	**360 mm**

AL SLIM - 10
Backlight

Produktcode:	**AS-10**
Farbe (Kelvin):	**Weiß (6000-6500 K)**
LED-Anzahl:	**7**
Spannung:	**24 Volt**
Winkel:	**160°**
Watt:	**3,2 W**
Lumen:	**330 Lumen**
CRI (Ra):	**70**
IP-Klasse:	**IP 60**
Größe:	**630 mm**

AL SLIM - 24
Backlight

Produktcode:	**AS-24**
Farbe (Kelvin):	**Tageslicht (3000-3500 K)**
LED-Anzahl:	**4**
Spannung:	**24 Volt**
Winkel:	**160°**
Watt:	**3,2 W**
Lumen:	**188 Lumen**
CRI (Ra):	**70**
IP-Klasse:	**IP 60**
Größe:	**360 mm**

AL SLIM - 25
Backlight

Produktcode:	**AS-25**
Farbe (Kelvin):	**Tageslicht (3000-3500 K)**
LED-Anzahl:	**7**
Spannung:	**24 Volt**
Winkel:	**160°**
Watt:	**3,2 W**
Lumen:	**330 Lumen**
CRI (Ra):	**70**
IP-Klasse:	**IP 60**
Größe:	**630 mm**

AL SLIM 43 - 26
Backlight

Produktcode:	**AS43-26**
Farbe (Kelvin):	**Weiß (6000-6500 K)**
LED-Anzahl:	**5**
Spannung:	**12 Volt**
Winkel:	**160°**
Watt:	**5 W**
Lumen:	**250 Lumen**
CRI (Ra):	**70**
IP-Klasse:	**IP 20**
Größe: kann alle 8cm geschnitten werden	**430 mm**

AL SLIM 43 - 27
Backlight

Produktcode:	**AS43-27**
Farbe (Kelvin):	
LED-Anzahl:	**10**
Spannung:	**12 Volt**
Winkel:	**160°**
Watt:	**10 W**
Lumen:	**500 Lumen**
CRI (Ra):	**70**
IP-Klasse:	**IP 20**
Größe: kann alle 8cm geschnitten werden	**930 mm**

2 W SEKTIONSMODUL
Kanteneinstrahlung

Produktcode:	**2WS-12**
Farbe (Kelvin):	**Eisweiß (9500-10000 K)**
LED-Anzahl:	**1**
Spannung:	**12 Volt**
Winkel:	**15-45°**
Watt:	**2 W**
Lumen:	**180 Lumen**
CRI (Ra):	**75**
IP-Klasse:	**IP 65**
Größe:	**36,5 x 43 mm**

2,7 W SEKTIONSMODUL
Kanteneinstrahlung

Produktcode:	**2,7WS-11**
Farbe (Kelvin):	**Weiß (6000-6500 K)**
LED-Anzahl:	**1**
Spannung:	**12 Volt**
Winkel:	**15-45°**
Watt:	**2,7 W**
Lumen:	**230 Lumen**
CRI (Ra):	**72**
IP-Klasse:	**IP 65**
Größe:	**60 x 40 mm**

SDU - 01
Kanteneinstrahlung

Produktcode:	**SDU-01**
Farbe (Kelvin):	**Weiß (6000-7000 K)**
LED-Anzahl:	**3**
Spannung:	**700 ma**
Winkel:	**160°**
Watt:	**6 W**
Lumen:	**200 Lumen**
CRI (Ra):	**70**
IP-Klasse:	**IP 65**
Größe:	**600 mm**

SDU - 02
Kanteneinstrahlung

Produktcode:	**SDU-02**
Farbe (Kelvin):	**Weiß (6000-7000 K)**
LED-Anzahl:	**4**
Spannung:	**700 ma**
Winkel:	**160°**
Watt:	**8 W**
Lumen:	**200 Lumen**
CRI (Ra):	**70**
IP-Klasse:	**IP 65**
Größe:	**800 mm**

SDU - 03
Kanteneinstrahlung

Produktcode:	**SDU-03**
Farbe (Kelvin):	**Weiß (6000-7000 K)**
LED-Anzahl:	**6**
Spannung:	**700 ma**
Winkel:	**160°**
Watt:	**12 W**
Lumen:	**200 Lumen**
CRI (Ra):	**70**
IP-Klasse:	**IP 65**
Größe:	**1200 mm**

SDU - 04
Kanteneinstrahlung

Produktcode:	**SDU-04**
Farbe (Kelvin):	**Weiß (6000-7000 K)**
LED-Anzahl:	**7**
Spannung:	**700 ma**
Winkel:	**160°**
Watt:	**14 W**
Lumen:	**200 Lumen**
CRI (Ra):	**70**
IP-Klasse:	**IP 65**
Größe:	**1400 mm**

ECO CONIC SECTION BELEUCHTUNG - 23

Kanteneinstrahlung

Produktcode:	**ESBN-23**
Farbe (Kelvin):	**Weiß (6000-6500 K)**
LED-Anzahl:	**3**
Spannung:	**24 Volt**
Winkel:	**15-45°**
Watt:	**8,5 W**
Lumen:	**520 Lumen**
CRI (Ra):	**80**
IP-Klasse:	**IP 44**
Größe:	**250 mm**

ECO CONIC SECTION BELEUCHTUNG - 24

Kanteneinstrahlung

Produktcode:	**ESBN-24**
Farbe (Kelvin):	**Weiß (6000-6500 K)**
LED-Anzahl:	**5**
Spannung:	**24 Volt**
Winkel:	**15-45°**
Watt:	**14,4 W**
Lumen:	**900 Lumen**
CRI (Ra):	**80**
IP-Klasse:	**IP 44**
Größe:	**450 mm**

ULTRA CONICAL SECTION BELEUCHTUNG - 07

Kanteneinstrahlung

Produktcode:	**UCSB-07**
Farbe (Kelvin):	**Weiß (6000-7000 K)**
LED-Anzahl:	**10**
Spannung:	**24 Volt**
Winkel:	**15-45°**
Watt:	**20 W**
Lumen:	**2000 Lumen**
CRI (Ra):	**80**
IP-Klasse:	**IP 53**
Größe:	**200 mm**

ULTRA CONICAL SECTION BELEUCHTUNG - 08

Kanteneinstrahlung

Produktcode:	**UCSB-08**
Farbe (Kelvin):	**Weiß (6000-7000 K)**
LED-Anzahl:	**4**
Spannung:	**24 Volt**
Winkel:	**15-45°**
Watt:	**8 W**
Lumen:	**800 Lumen**
CRI (Ra):	**80**
IP-Klasse:	**IP 53**
Größe:	**500 mm**

ULTRA CONICAL SECTION BELEUCHTUNG - 12

Kanteneinstrahlung

Produktcode:	**UCSB-12**
Farbe (Kelvin):	**Weiß (6000-6500 K)**
LED-Anzahl:	**4**
Spannung:	**24 Volt**
Winkel:	**15-45°**
Watt:	**8 W**
Lumen:	**520 Lumen**
CRI (Ra):	**80**
IP-Klasse:	**IP 53**
Größe:	**500 mm**

S SEITENTEILBELEUCHTUNG - 19

Kanteneinstrahlung

Produktcode:	**SSB-19**
Farbe (Kelvin):	**Weiß (7000-7500 K)**
LED-Anzahl:	**3**
Spannung:	**24 Volt**
Winkel:	**15-45°**
Watt:	**9,6 W**
Lumen:	**635 Lumen**
CRI (Ra):	**80**
IP-Klasse:	**IP 64**
Größe:	**296 mm**

S SEITENTEILBELEUCHTUNG - 20
Kanteneinstrahlung

Produktcode:	**SSB-20**
Farbe (Kelvin):	**Weiß (7000-7500 K)**
LED-Anzahl:	**5**
Spannung:	**24 Volt**
Winkel:	**15-45°**
Watt:	**16,8 W**
Lumen:	**1055 Lumen**
CRI (Ra):	**80**
IP-Klasse:	**IP 64**
Größe:	**495 mm**

S SEITENTEILBELEUCHTUNG - 21
Kanteneinstrahlung

Produktcode:	**SSB-21**
Farbe (Kelvin):	**Tageslicht (3900-4100 K)**
LED-Anzahl:	**3**
Spannung:	**24 Volt**
Winkel:	**15-45°**
Watt:	**9,6 W**
Lumen:	**635 Lumen**
CRI (Ra):	**80**
IP-Klasse:	**IP 64**
Größe:	**296 mm**

S SEITENTEILBELEUCHTUNG - 22

Kanteneinstrahlung

Produktcode:	**SSB-22**
Farbe (Kelvin):	**Tageslicht (3900-4100 K)**
LED-Anzahl:	**5**
Spannung:	**24 Volt**
Winkel:	**15-45°**
Watt:	**16,8 W**
Lumen:	**1055 Lumen**
CRI (Ra):	**80**
IP-Klasse:	**IP 64**
Größe:	**495 mm**